


CDF INTERIEUR

DOCUMENTATIE TOONZAALPANELEN



dauby

www.dauby.be



- De **uitvoeringen** van de artikelen op de **panelen** kunnen **verschillen** met diegene op de bijgaande **fiches**. Gelieve hier **extra aandacht** te hebben.
- De **prijzen** zijn steeds **bruto, in-en exclusief btw**.
- De **gemarkeerde regel** is het artikel dat op uw **paneel** staat.
- Let goed op de **eenheid** van de artikels: **st/pc** = per stuk (= los artikel), **paar/paire** = samengesteld artikel.



- Les **prix** sont **brut, avec et sans tva.**
- La **zone marquée** est l'article sur votre **panneau**.
- Faites bien attention de **l'unité** des articles: **st/pc** = par pièce, **paar/paire** = par paire.



- Alle **Preise** sind **Brutto** Preise **ohne und mit MwSt**.
- Die **markierte Linie** ist das Artikel auf Ihrem **Display**.
- Bitte beachten Sie die **Verpackungseinheit**: **st/pc** = Per Stück, **paar/paire** = Per Paar.



- These are **gross prices, with and without vat**.
- The **line** that is **marked** correspond to the article on your **panel**.
- Please pay attention to the quantity of the articles: **st/pc** = per piece, **paar/paire** = per paire, combined article.

N | Zwart



Het gietijzer wordt gelakt met een zwarte epoxy. Deze laag kan door veelvuldig gebruik afnemen in kleur, maar kan terug herschilderd worden met een zwarte verflaag die geschikt is voor gietijzer.

FP | Smeedijzer



Gietijzer producten worden beschermd tegen corrosie door het aanbrengen van een laklaag. Bij gebruik in een vochtige omgeving raden wij aan het gietijzer regelmatig te vernissen met een doorzichtige matte vernis.

RC | Roest



Het gietijzer wordt op een natuurlijke wijze geroest, geborsteld en behandeld met donkere bijenwas. Aangezien roest een natuurlijk proces is, kan het roesteffect verschillend zijn. Door gebruik van donkere bijenwas kan men een mooi egaal effect verkrijgen. Bij grote kleurverschillen moet men dit procédé enkele keren herhalen en de boenwas goed laten drogen. Zoals met hout moet bij een vochtige omgeving het beslag regelmatig onderhouden worden. Een laag boenwas vormt een film en zal het verder oxideren tegengaan.

N | Noir



La fonte est laquée à l'aide d'une couche époxy de couleur noire. Cette couche peut s'endommager à l'usage, mais peut être repeinte à l'aide d'une laque noire pour fonte.

FP | Fer poli

Les produits en fonte sont protégés contre la corrosion par l'application d'une couche de laque. Une couche de laque procure malheureusement une protection insuffisante lors de l'utilisation à l'extérieur et s'use. Lors d'une utilisation à l'extérieur, nous recommandons de vernir régulièrement la fonte à l'aide d'un vernis mat transparent.

RC | Rouille cire



La fonte est rouillée de manière naturelle, brossée et traitée à la cire d'abeille foncée. Comme la rouille est un processus naturel, l'effet de rouille peut différer, le recours à une cire d'abeille foncée permet d'obtenir un bel effet uniforme. En cas d'irrégularités prononcées de teinte, ce procédé est à répéter plusieurs fois, l'encaustique doit sécher longuement. Comme pour le bois, la quincaillerie doit être régulièrement entretenue lors d'une utilisation à l'extérieur. Une couche d'encaustique formera un film et évitera l'oxydation ultérieure.

N | Schwarz



Basismaterial ist Gusseisen.

Das Gusseisen wird mit einer Schwarzen matten Epoxidschicht lackiert. Witterungsbesändig,

FP | Gusseisen Poliert



Basismaterial ist Gusseisen.

Dieses Finish wird gegen Korrosion geschützt, indem eine Lackschicht aufgebracht wird. Leider bietet eine Lackschicht keinen ausreichenden Schutz bei der Benutzung im Freien. Wir empfehlen beim Gebrauch im Freien, das Gusseisen regelmäßig mit einem durchsichtigen matten Lack anzustreichen.

RC | Rost



Basismaterial ist Gusseisen. Das Gusseisen wird auf natürliche Weise verrostet und mit dunklem Bienenwachs behandelt. Da das Rosten ein natürlicher Prozess ist, kann der Rosteffekt mitunter abweichen. Indem man dunkles Bienenwachs verwendet, kann man einen schönen ausgeglichenen Effekt erzielen. Bei größeren Farbunterschieden muss man dieses Verfahren einige Male wiederholen und das Bohnerwachs gut trocknen lassen. Wie beim Holz muss beim Gebrauch im Freien der Beschlag regelmäßig gepflegt werden. Eine Schicht Bohnerwachs bildet einen Film und verhindert das weitere Oxidieren.

N | Black



The cast iron is lacquered with a layer of black epoxy. This layer can be damaged in use, but can be repainted with a coat of black paint suitable for cast iron.

FP | Iron



Cast iron products are protected against corrosion by applying a coat of varnish. Unfortunately, a coat of varnish gives inadequate protection for outdoor use and is subject to wear. For outdoor use we advise that cast iron be regularly varnished with a clear mat varnish.


RC | Rust



Cast iron is naturally rusted, brushed and treated with dark beeswax. Since rusting is a natural process, the rust effect may sometimes differ. By using dark beeswax, it is possible to obtain a beautiful, even effect. Where there are large differences in colour, it is necessary to repeat this procedure several times and let the beeswax dry properly. As with wood, the fitting must be maintained regularly in outdoor use. A layer of beeswax forms a film and will counteract further oxidation.


CDF INTERIEUR


CDF IN R 15





CDF	ART°	Eenheid Unité Einheit Unit	REF.			EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	-------------------	-------------------

CDF IN R 15

	10736	Paar / Paire	BT254/E1100	—	N	54,42	65,84
	10735	Paar / Paire	BT254/E1100	—	FP	63,02	76,25
	10734	Paar / Paire	BT254/E1100	—	RC	69,32	83,87

	9658	St./ Pc	BB/E1100	H70x30mm	N	7,30	8,83
	9662	St./ Pc	BB/E1100	H70x30mm	FP	8,33	10,07
	2999	St./ Pc	BB/E1100	H70x30mm	RC	9,19	11,11


	10033	Paar / Paire	BE1212/R1508	—	N	101,81	123,19
	10032	Paar / Paire	BE1212/R1508	—	FP	106,11	128,39
	10034	Paar / Paire	BE1212/R1508	—	RC	116,72	141,23

	9653	St./ Pc	BB/R1508	H69x44mm	N	14,05	17,00
	9668	St./ Pc	BB/R1508	H69x44mm	FP	14,64	17,71
	7174	St./ Pc	BB/R1508	H69x44mm	RC	16,12	19,50

	10743	St./ Pc	BE1200	DK	N	55,51	67,16
	10744	St./ Pc	BE1200	DK	FP	54,37	65,78
	10745	St./ Pc	BE1200	DK	RC	57,66	69,76

	10732	Paar / Paire	BE1216/R326B	—	N	103,86	125,67
	10733	Paar / Paire	BE1216/R326B	—	FP	112,28	135,85
	10731	Paar / Paire	BE1216/R326B	—	RC	123,52	149,45


	9660	St./ Pc	BB/R326B	Ø 45mm	N	9,01	10,90
	9664	St./ Pc	BB/R326B	Ø 45mm	FP	11,39	13,78
	7717	St./ Pc	BB/R326B	Ø 45mm	RC	12,52	15,14


	10039	Paar / Paire	BE1200/R326B	—	N	74,20	89,78
	10040	Paar / Paire	BE1200/R326B	—	FP	78,41	90,03
	10042	Paar / Paire	BE1200/R326B	—	RC	86,27	104,38

Prijzen excl. BTW | Prix hors TVA | Preise ohne MwSt. | Prices without VAT

CDF	ART°	Eenheid I Unité Einheit I Unit	REF.			EURO EXCL. BTW	EURO INCL. BTW
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	-------------------	-------------------


CDF IN R 15


	9660	St./ Pc	BB/R326B	Ø 45mm	N	9,01	10,90
	9664	St./ Pc	BB/R326B	Ø 45mm	FP	11,39	13,78
	7717	St./ Pc	BB/R326B	Ø 45mm	RC	12,52	15,14

	11703	Paar / Paire	BECDF "T+L" /R326B	—	N	83,13	100,58
	11704	Paar / Paire	BECDF "T+L" /R326B	—	FP	106,82	129,25
	11705	Paar / Paire	BECDF "T+L" /R326B	—	RC	117,52	142,19

	11694	Paar / Paire	BECDF "L" /R326B	—	N	83,13	100,58
	11695	Paar / Paire	BECDF "L" /R326B	—	FP	106,82	129,25
	11696	Paar / Paire	BECDF "L" /R326B	—	RC	117,52	142,19

	11700	Paar / Paire	BECDF "T" /R326B	—	N	83,13	100,58
	11701	Paar / Paire	BECDF "T" /R326B	—	FP	106,82	129,25
	11702	Paar / Paire	BECDF "T" /R326B	—	RC	117,52	142,19

	9660	St./ Pc	BB/R326B	Ø 45mm	N	9,01	10,90
	9664	St./ Pc	BB/R326B	Ø 45mm	FP	11,39	13,78
	7717	St./ Pc	BB/R326B	Ø 45mm	RC	12,52	15,14

	10120	St./ Pc	PRE33 DX	80X80	N	14,33	17,33
	10121	St./ Pc	PRE33 SX	80X80	N	14,33	17,33
	9217	St./ Pc	PRE33 DX	80x80	FP	11,47	13,87
	9218	St./ Pc	PRE33 SX	80x80	FP	11,47	13,87
	9219	St./ Pc	PRE33 DX	80x80	RC	13,05	15,79
	9220	St./ Pc	PRE33 SX	80x80	RC	13,05	15,79

	10453	St./ Pc	Deurstop Butée de porte Türstopf Doorstop	H 25 X Ø 40mm	N	23,28	28,16
	10454	St./ Pc		H 25 X Ø 40mm	FP	30,21	36,55
	10455	St./ Pc		H 25 X Ø 40mm	RC	33,23	40,20

Prijzen excl. BTW | Prix hors TVA | Preise ohne MwSt. | Prices without VAT



Importeur exclusief deur-, raam-, en meubelbeslag | Importer of exclusive door and furniture hardware
Importateur de quincaillerie exclusive | Importeur von exklusiven Tür-, Möbel-, und Fensterbeschlägen

Uilenbaan 86	T +32 (0)3 354 16 86
2160 Wommelgem	info@dauby.be
Antwerp, Belgium	www.dauby.com

Follow us on

